

客户宝号: \_\_\_\_\_

# 规格书

品名规格: \_\_\_\_\_ OS324-RACN-30.00MHz

出 图			承 认 印
制 图	审 核	核 准	请于承认签章 谢谢!
雷芳敏	张鹏翔	赵伟	
日期: 2023.10.19			

## 广东大普通信技术股份有限公司

东莞市松山湖园区工业东路 24 号现代企业加速器 5 栋

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098






### 1. 电性能

序号	技术指标	规格要求.				备注
		最小	典型	最大	单位	
1	标称频率	30.00			MHz	
2	输出波形: 方波	15			pF	
3	上升/下降时间	-	-	6	ns	
4	占空比	40	50	60	%	
5	基准温度初始精度	-	-	±15	×10 <sup>-6</sup>	@25°C±2°C
6	频率温度稳定度	-	-	±20	×10 <sup>-6</sup>	温度范围-55°C到85°C, 测量参考频率为 $f_{ref}=(f_{max}+f_{min})/2$ , $V_{cc}=3.3V$ , $O_{load}=15pF$ , 温度变化速度小于2°C/分钟。
7	供电电压	3.13	3.3	3.47	V	
8	工作电流	-	-	50	mA	
9	年老化	-	-	±3	×10 <sup>-6</sup> /年	@25°C±2°C
10	工作温度	-55		+85	°C	
11	储存温度	-55	~	+125	°C	
12	湿敏等级	Level: 1				

### 2. 机械图 (mm)



注释1: 前两个“XX”代表生产年份, 后两个“XX”代表生产周期

注释2: 参考重量: 0.02克